

# v4-indexer

1. Im Projekt den Ordner indexer anlegen (am besten von einem vorhandenen Projekt kopieren)
2. Im Indexer Ordner dbcon.xml anpassen und dbcon.qcon neu generieren.
3. Im Indexer Ordner config.xml anpassen.
4. Im project.xml v4-indexer Attribut auf yes setzen
5. Unter prj3/jart-tools/resources/system/v4-indexer das File create-database.jar aufrufen und den gewünschten Projektfolder als Parameter angeben.
6. Im Content Designer "Ausgabe erstellen" klicken
7. Eventl. auf die getNiceUrlV4 Funktion im xsl umbauen.
  1. Folgende Pakete bzw. Templates müssen ersetzt bzw. aktualisiert werden:
    1. Im Standard-Startup.xsl - mode="link" und mode="default-href" komplett ersetzen (oder getNiceUrl-Call ersetzen)
    2. Seitenweiterleitung muss ersetzt werden (am besten vom Projekt Kreuzfidel holen)
8. Seiten können mit j-nice-url-test-mode getestet werden (kann zum testen als Variable im Std-Layout gesetzt werden).
  1. Im active-Modus über die Jart-Bar (Indexer/Nice-Url) nachsehen, ob die Seite enthalten ist.
  2. in der Url gibts dann den Parameter j-j-url= - wenn der gesetzt ist, dann passts.
9. Über die Jart-Bar (Indexer/Nice-Url) auf Reiter "Indexer" wechseln und alles indizieren
10. Einige Seiten durchsurfen, ob j-j-url gesetzt ist.
11. Änderung im vHost machen.