# art: attribute

jart.handlers.basic.JArtAttribute

## **Beschreibung**

Mittels art:attribute kann ein Attribut bei einem XML-Knoten erstellt oder gelöscht werden. Weiters können alle zur Laufzeit vorhandenen Variablen mittels dem "dump-var"-Attribut als Attribute eines XML-Knotens ausgegeben werden.

### **Attribute**

#### Globale Attribute

#### @ name (erforderlich)

Das "name"-Attribut definiert den Namen des neuen Attributs.

### @ value (optional)

Mit dem "value"-Attribut kann dem neu erzeugten Attribut ein Wert zugeweisen werden.

#### @ remove (optional)

Wird das "remove"-Attribut auf "yes" gesetzt, wird das Attribut das im "name"-Attribut angegeben ist, gelöscht.

## @ target (optional)

Mittels des "target"-Attributs kann über XPath ein XML-Knoten ausgewählt werden in dem das Attribut erzeugt oder gelöscht wird. Ist "target" nicht angegeben wird das Attribut im aktuellen XML-Knoten erzeugt.

#### @ prefix (optional)

Das "prefix"-Attribut definiert den Namespace Prefix welcher aber über art:namespace gesetzt werden muss.

#### @ dump-vars (optional)

Wird das "dump-vars"-Attribut auf "yes" gesetzt, werden alle zur Laufzeit vorhandenen Variablen als Attribute in den XML-Knoten geschrieben.

## Beispiele

## **Dump-Vars**