

# art:db-select

*art.handlers.data.JArtJdbcSelect*

## Beschreibung

Die art:db-select Klasse führt ein Datenbank-Select aus und legt für jede Ergebniszeile einen XML-Knoten an.

## Attribute

### [Globale Attribute](#)

#### **@name (erforderlich)**

im Attribut "name" wird der Name der Ergebnis-XML-Knoten definiert.

#### **@query (erforderlich)**

im Attribut "query" wird der Query-String definiert, der ausgeführt werden soll.

#### **@start (optional) (default: 0)**

Das "start"-Attribut definiert bei welchem Datenbank-Datensatz begonnen werden soll.

#### **@limit (optional) (default: 1000)**

Das "limit"-Attribut definiert wie viele Ergebniszeilen maximal selektiert werden sollen.

## Beispiele

```
<art:db-select name="result" query="select * from products where product_name LIKE '%boo{"
```

Ergebnis (XML):

```
<result products_id="2" product_name="Magic Book" price="20" />
<result products_id="7" product_name="Kids Book" price="10" />
<result products_id="12" product_name="book to read" price="5" />
```

```
<art:db-select name="result">
select * from products where product_name LIKE '%book%'
</art:db-select>
```

Ergebnis (XML):

```
<result products_id="2" product_name="Magic Book" price="20" />
<result products_id="7" product_name="Kids Book" price="10" />
<result products_id="12" product_name="book to read" price="5" />
```